



## СПЕЦИФИКАЦИИ

РАМА	
РАЗМЕРЫ	S,M,L
ЦВЕТА	черный/зеленый, синий/оранжевый
РАМА	Рама из алюминиевого сплава ALUXX
ВИЛКА	SR Suntour XCT 26", 80 мм,
КОМПОНЕНТЫ	
РУЛЬ	High , 25.4 мм
ВЫНОС	алюминиевый регулируемый
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ	алюминиевый амортизированный, 30.9 мм
СЕДЛО	Giant Comfort Groove Plus, мужское
ПЕДАЛИ	нейлон/противоскользящие платформы, 9/16"
ТРАНСМИССИЯ	
МАНЕТКИ	Shimano EF51
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano Altus
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	Shimano Altus
ТОРМОЗА	TKB-172
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ	Shimano EF51
КАССЕТА	Shimano CS-HG31, 11-32
ЦЕПЬ	Z72
СИСТЕМА	ProWheel Swift 201P, 28/38/48
КОЛЕСА	
КАРЕТКА	Shimano UN26
ОБОДА	Giant GX28
ВТУЛКИ	Alloy
СПИЦЫ	Alloy
ПОКРЫШКИ	Kenda K892 26x2.3, Multi-Surface

## ОСОБЕННОСТИ

- ALUXX-grade butted aluminum frame
- Shimano 3x8-speed twist-shift drivetrain
- Suspension seatpost for added comfort
- Upright position for heads-up riding
- Color: Black/Green, Blue/Orange



## ГЕОМЕТРИЯ

РАМА	S	M	L	XL
Длина подседельной трубы (mm)	380	455	500	550
Угол подседельной трубы	70,0°	70,0°	70,0°	70,0°
Длина верхней трубы (mm)	570	585	595	610
Высота рулевого стакана (mm)	190	200	215	230
Угол рулевого стакана	69,0°	69,0°	69,0°	69,0°
Толщина ног вилки (mm)	45	45	45	45
Вылет вилки (mm)	82	82	82	82
Длина колесной базы (mm)	1069	1064	1074	1089
Длина перьев (mm)	455	455	455	455
Высота кареточного узла (Drop) (mm)	40	40	40	40
Стэк (Stack) (mm)	626	635	649	663
Рич (Reach) (mm)	342	354	359	369
Стендовер (mm)	716	759	790	832
Ширина руля (mm)	610	610	610	610
Длина выноса (mm)	90	120	135	135
Длина шатунов (mm)	170	175	175	175
Размер колес	26"	26"	26"	26"

Giant оставляет за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления.